

## 三人行股票能有多少个板...斜面长6米的楼梯用钢筋8的罗纹可以吗？-股识吧

### 一、我家是顶层的,想装个楼梯,我想问一下楼梯有没有规格标准呢?

当初我家装楼梯的时候也到处打听这些事，结果大概如下：首先，室内楼梯的宽窄长短主要取决于户主的身材和楼梯所占的空间。

例如，我家户主身材魁梧，我们不得不选择稍长一点的踏步。

一般室内楼梯踏步的长（踏步从左到右的距离）应该是80厘米，我家就要做100厘米的。

如果你家的楼梯是直线形而不是旋转形，就要好好计算了。

为了节省空间楼梯整个长度应该尽量精简。

假设直线楼梯所占地面长度为3米，设10个踏步，那么每个踏步的宽度就不能超过30厘米。

其次，花费问题。

如果家里没有老人，想要简约新潮的楼梯建议找专门的楼梯制作商，建材市场里有。

他们可以帮你设计、计算。

楼梯的形象应该不错，但是价格较高。

以一般家庭楼梯长高计算，踏步大约在12 - 15个之间，包括不锈钢扶手在内总价8000左右。

如果自己做，撇开不易与装修风格搭配的铁艺楼梯不谈，只谈木质楼梯，主体选用俄罗斯松木大板、扶手选用中上等硬木实木加工、踏板贴上等板材再加中上等硬木实木木线护边总价在5000 - 6000之间。

楼主如果想自己找木工做就得多受点累。

### 二、斜面长6米的楼梯用钢筋8的罗纹可以吗？

绝对的说肯定行。

但具体工程首先它不经济，6米跨度的梯段不设梁（非板式梯段）就不是好方案。

其次为了使用8毫米的钢筋会增加板厚。

### 三、钢筋楼梯和斜面怎么算？

楼梯钢筋的计算一个是用量多少的计算，这个是通过抽筋的办法来统计计算的，即算出每根钢筋的长度，从而计算出每根钢筋的重量，继而统计出所有钢筋的重量，与长度，为采购，加工，结算等服务。

二是配筋计算，这个是通过力学计算出来的，按钢筋混凝土结构学原理，这个得由专业的结构工程师或相当于结构工程师的人员来完成。

建筑物中作为楼层间垂直交通用的构件。

用于楼层之间和高差较大时的交通联系。

在设有电梯、自动梯作为主要垂直交通手段的多层和高层建筑中也要设置楼梯。

高层建筑尽管采用电梯作为主要垂直交通工具，但仍然要保留楼梯供火灾时逃生之用。

楼梯由连续梯级的梯段（又称梯跑）、平台（休息平台）和围护构件等组成。

楼梯的最低和最高一级踏步间的水平投影距离为梯长，梯级的总高为梯高。

中国战国时期铜器上的重屋形象中已镌刻有楼梯。

15~16世纪的意大利，将室内楼梯从传统的封闭空间中解放出来，使之成为形体富于变化带有装饰性的建筑组成部分。

### 四、人体工程学肩宽的应用

设定门宽、路宽、椅背宽、对床宽和桌长也有参考意义。

### 五、我家是顶层的，想装个楼梯，我想问一下楼梯有没有规格标准呢？

当初我家按楼梯的时候也到处打听这些事，结果大概如下：首先，室内楼梯的宽窄长短主要取决于户主的身材和楼梯所占的空间。

例如，我家户主身材魁梧，我们不得不选择稍长一点的踏步。

一般室内楼梯踏步的长（踏步从左到右的距离）应该是80厘米，我家就要做100厘米的。

如果你家的楼梯是直线形而不是旋转形，就要好好计算了。

为了节省空间楼梯整个长度应该尽量精简。

假设直线楼梯所占地面长度为3米，设10个踏步，那么每个踏步的宽度就不能超过3

0厘米。

其次，花费问题。

如果家里没有老人，想要简约新潮的楼梯建议找专门的楼梯制作商，建材市场里有。

他们可以帮你设计、计算。

楼梯的形象应该不错，但是价格较高。

以一般家庭楼梯长高计算，踏步大约在12 - 15个之间，包括不锈钢扶手在内总价8000左右。

如果自己做，撇开不易与装修风格搭配的铁艺楼梯不谈，只谈木质楼梯，主体选用俄罗斯松木大板、扶手选用中上等硬木实木加工、踏板贴上等板材再加中上等硬木实木木线护边总价在5000 - 6000之间。

楼主如果想自己找木工做就得多受点累。

## 六、楼梯怎样装修

一、室内楼梯尺寸在楼梯施工当中，安装工人经常由于一个问题出错：楼梯尺寸。因为装修设计图上的层高和建筑结构图中的高度是不一样的，建筑结构图中的高度不含装饰层的厚度尺寸，需要另外计算。

一个楼梯设计师对于层高经常不加考虑的使用了建筑结构图的层高，而没有计算装饰层的因素，所以为了避免此类错误，装修

工应该首先用墨线弹出装饰层的高度，然后测量人员需要对层高重新测量。

二、室内楼梯的宽度梯段宽度一般由通行人流来决定，以保证通行顺畅为原则。单人通行的梯段宽度一般应为800-900mm，一般的成品楼梯应该按照这个宽度设计；

但是用于公用场所的楼梯，比如：双人通行的梯段宽度一般应1100-1400mm；

三人通行的梯段宽度一般应1650-2100mm。

如更多的人流通行，则按每股人流增加550 + (0-150) mm的宽度。

三、室内楼梯的坡度楼梯坡度的确定应考虑到行走舒适、攀登效率和空间状态因素。

梯段各级踏步前缘各点的连线称为坡度线。

坡度线与水平面的夹角即为楼梯的坡度（这一夹角的正切称为楼梯的梯度）。

室内楼梯的坡度一般为20-45度为宜，最好的坡度为30度左右。

特殊功能的楼梯要求的坡度各不相同。

四、常用的室内楼梯踏步尺寸1、实践证明，行走时感到舒适的踏步，一般都是高度较小而宽度较大的。

因此在选择高宽比时，对同一坡度的两种尺寸以高度较小者为宜，因行走

时较之高度和宽度都大的踏步要省力些。

但要注意宽度亦不能过小，以不小于240mm为宜，这样可保证脚的着力点重心落在脚心附近，并使脚后跟着力点有90%在踏步上。

就成人而言，楼梯踏步的最小宽度应为240mm，舒适的宽度应为280-300mm左右。

2、踏步的尺寸一般应与人脚尺寸步幅相适应，同时还与不同类型建筑中的使用功能有关。

踏步的尺寸包括高度和宽度。

踏步高度与宽度之比就是楼梯的梯度。

踏步在同一坡度之下可以有不同的数值，给出一个恰当的范围，以使人行走时感到舒适。

3、国家标准，公共楼梯的踏步的高度为：160-170mm，常见的家中的水泥基座楼梯就是按这样的标准，较舒适的高度为160mm左右。

按目前的市场出售的家庭用的成品楼梯的情况来看，高度一般在170-210mm，180mm左右是最经济适用的选择；

同一楼梯的各个梯段，其踏步的高度、

宽度尺寸应该是相同的，尺寸不应有无规律的变化，以保证坡度与步幅关系恒定。

希望以上回答内容能帮到您~

## 参考文档

[下载：三人行股票能有多少个板.pdf](#)

[《唯赛勃的股票多久可以买》](#)

[《股票停牌复查要多久》](#)

[《股票多久才能卖完》](#)

[下载：三人行股票能有多少个板.doc](#)

[更多关于《三人行股票能有多少个板》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/article/7952785.html>