

股票19s是什么意思——哪位了解 6 × 19S-Z4+FC-S2 和 Z4ZAB6 × 19W+FC1770ZS 两种型号的钢丝绳，帮忙具体解释一下吧!!!-股识吧

一、请问钢丝绳6 × 19S+NF 13是什么意思？

6：表示该钢丝绳有六股 19：表示每股共19根单丝 S：表示西鲁式钢丝绳，钢丝股外面的钢丝比里面的钢丝粗 NF：钢丝绳的绳芯是用天然纤维做的 13：表示该钢丝绳的直径是13毫米

二、钢丝绳型号28NAT6 × 19S+FC1670SZ432是什么意思？

28是钢丝绳的直径NAT光面钢丝6是这个钢丝绳有6股19是每个股里面有19根钢丝S是钢丝绳结构为西鲁式钢丝绳FC是钢丝绳当中为纤维芯(天然或合成的) 1670是钢丝公称抗拉强度SZ是左交互捻

三、6 × 19S+FC- 26-1670 ZBB代表什么意思

fu

四、哪位了解 6 × 19S-Z4+FC-S2 和 Z4ZAB6 × 19W+FC1770ZS 两种型号的钢丝绳，帮忙具体解释一下吧!!!

正确写法 6*19S+FC-24-SZ 前面是麻芯 左交 直径24 后面一种是镀锌 麻芯 右交 直径也是24，都是6股19丝线接触钢丝绳，博顿君威钢绳为您解答。

五、钢丝绳22ZBB6T × 19S+FC什么意思?

1.22指钢丝绳直径2.ZBB指钢丝绳为镀锌钢丝绳，镀锌级别为ZBB3.6T × 19S指钢丝绳结构，由6股组成，每股19根丝，其中钢丝内外层粗细排列4.T指钢丝为梯形钢丝，此为面接触钢丝绳5.FC指钢丝绳芯是麻芯的

六、8 × 19S+IWR锰系磷化涂层电梯钢丝绳？

展开全部磷化涂层电梯钢丝绳是专利技术生产的，使用锰系磷化钢丝捻制的电梯钢丝绳，由于锰系磷化涂层可以提高制绳钢丝表面的耐磨性和耐蚀性，从而抑制钢丝发生微动磨损和氧化锈蚀，超大幅度延长电梯钢丝绳疲劳寿命，是光面电梯钢丝绳的升级换代产品，执行国家标准GB8903-2005电梯用钢丝绳。

锰系磷化涂层电梯钢丝绳的结构表示方法，依据国家标准规定，GB/T8706-2006钢丝绳术语标记及分类，这个国家标准之中有具体规定，如8*19S+IWR，指钢丝绳由8根股绳组成，每股绳由19根钢丝组成的西鲁式线接触结构，IWR指独立的钢丝绳绳芯，钢芯钢丝绳破断拉力比麻芯钢丝绳大一些，适宜在高速电梯上面使用。仅供参考

参考文档

[下载：股票19s是什么意思.pdf](#)

[《股票钱多久能到银行卡》](#)

[《股票改手续费要多久》](#)

[下载：股票19s是什么意思.doc](#)

[更多关于《股票19s是什么意思》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/author/42530102.html>