

水煤比调整量是什么__“在试拌配合比的基础上，用水量和外加剂用量应根据确定的水胶比作调整”是什么意思？ -股识吧

一、“在试拌配合比的基础上，用水量和外加剂用量应根据确定的水胶比作调整”是什么意思？

展开全部你连外加剂的减水率都不知道 你比如计算的用水量是250kg
你外加剂的减水率是15% 那就可以减少37kg的用水量就是213kg 你在用
213kg水和水灰比来算水泥

二、水汽比高低与什么有关？怎么调节？

气化岗位控制水汽比的方法有：激冷水温度、液位工艺气出口温度、压力变换岗位
控制水汽比的方法是控制废热锅炉压力来改变工艺气温度。

三、粉煤灰安定性试验水与水泥、粉煤灰掺量比例是多少？ 在这儿先谢谢了

试验样品为对比样品和被检验粉煤灰按7：3质量比混合而成。
用水量为试验样品的标准稠度用水量（要试验才能得到）。
----GB1596-2005《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》第3.2条

四、水燃比是什么

water/fuel ratio

五、采购当中的调整量指什么意思?

数量和比例，即采购数量、比例的增加或减少：如采购数量由原来的10000箱（件）调整（增加）到13000箱（件），因此采购量增加30%。

参考文档

[下载：水煤比调整量是什么.pdf](#)

[《行业暂停上市股票一般多久》](#)

[《股票账户重置密码多久生效》](#)

[《股票挂单有效多久》](#)

[《上市公司离职多久可以卖股票》](#)

[下载：水煤比调整量是什么.doc](#)

[更多关于《水煤比调整量是什么》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/book/61112186.html>