知道配合比怎么计算水泥量；水泥石灰稳定碎石配合比2：5：93，知道水稳总方量，怎么计算出水泥的用量-股识吧

一、给你混凝土配合比，怎么计算实际的水泥、砂子、石子的量？

这要根据现场沙、石的含水率来确定。
设实验室配合比为：水泥：砂：石子=1：x：y，水灰比为：W/C，现场砂含水率为Wx，石子含水率为：Wy。
则现场配合比为：水泥：砂：石子=1：X(1+Wx)：Y(1+Wy)， 水灰比不变W/C。（但用水量应减去砂、石中的含水量。
）

二、C30砼只知道用了153T，配合比0.38：1：1.11：2.72，怎么算总方量？

你这什么配合比？0.38是水胶比吗？你检查下吧
如c30混凝土基本每m ^{3} 为2400kg左右 153t也就是63.75m ^{3}

三、请问配合比怎么计算：比如水泥石灰砂浆1：1：3，1M3怎么来计算这三种材料的含量

你好： ；
 ；
 ；
 ；
关于配合比的计算是一个很复杂的过程，我这里有一个完整的配合比计算表，自动计算数据，适合各种标号的混凝土配合比的计算。
如需要把邮箱发给我，我给你传。

四、水泥混凝土如何根据理论配合比怎么计算施工配合比

：//zhidao.baidu/question/157150375.html#here在基准配合比的基础上进行砂、石含水率修正，扣除液体外加剂引入的水，即得施工配合比。

五、知道施工配合比每方用量320：674：1252：154 用的混凝土总量是290.4方怎么算出在用的水泥，砂石，的总用量。

混凝土配合比设计假定每方重量在2400~2450KG之间，你说的施工配合比每方用量（320：674：1252：154）应该是混凝土（水：黄砂：石子：水泥）重量比！比如说石子重量，一方混凝土需要石子1252KG，那么290.4方混凝土所需石子重量就是：1252*290.4=363581，就是说石子重量是36.36吨！其余你自己按照配合比去计算吧，希望对你有用！

六、水泥石灰稳定碎石配合比2：5：93，知道水稳总方量，怎么计算出水泥的用量

不一样的，水泥稳定层主要材料是：碎石、瓜子片、石粉、水泥；
石灰粉煤灰稳定碎石基层主要材料：石灰、粉煤灰、碎石、水泥；
，石灰粉煤灰稳定碎石基层常叫二灰碎石。

七、已知混凝土配合比 C300 F80 S790 G1030 W172 AD8.7 怎么算比例啊？

所有数据分别除于水泥质量，得到水泥为1的一个比例

参考文档

下载：知道配合比怎么计算水泥量.pdf
《周五股票卖出后钱多久到账》
《一只刚买的股票多久能卖》
《股票除权除息日多久》
下载：知道配合比怎么计算水泥量.doc
更多关于《知道配合比怎么计算水泥量》的文档...

声明：
本文来自网络，不代表
【股识吧】立场，转载请注明出处：
https://www.gupiaozhishiba.com/read/22208191.html