

五、混凝土产生裂缝，原材料砂子含泥量高，应该如何调整，（砂子不可改）

进行冲洗后再用

六、M7，5水泥砂浆配合比？

这要看沙的级配来定.如是中沙.1：5.粗沙1：5.7.细沙1：4.5

七、砂含泥量太大怎么调整配合比

砂含泥量过大是不能使用，所以不能调整配合比的，只有更换砂子。

八、机制砂含泥量大，混凝土损失严重，怎么控制？

解决方法有1，要调好混凝土的配合比。

2，要选用针对此类问题的小料。

有一种保塑剂可以改善含泥量大带来的损失问题。

青岛鼎昌新材料有限公司有这种保塑剂，效果不错。

参考文档

[下载：含泥量大的沙粉刷配合比怎么调.pdf](#)

[《股票的转股和分红多久到》](#)

[《股票停牌后多久能买》](#)

[《二级市场高管增持的股票多久能卖》](#)

[《股票开户最快多久能到账》](#)

[下载：含泥量大的沙粉刷配合比怎么调.doc](#)

[更多关于《含泥量大的沙粉刷配合比怎么调》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/read/28095648.html>