

商品砼上市公司有哪些企业- 商品混凝土生产企业属于什么企业？-股识吧

一、混凝土搅拌站工作

混凝土搅拌站工作，不浇筑混凝土，无论是混凝土公司外部的施工人员、监理人员，还是公司内部的各个部门之间，都一团和气。

一开始浇筑混凝土，各个方面就要上演一部商混版的“战争与和平”。

各方对混凝土拌合物要求不一，看法不同，必然引起争议不断，混凝土企业作为供应单位，不敢得罪施工工人，也不敢得罪监理，只能忍气吞声，迎合各方面的要求。

没有浇筑过混凝土，很难体会其中关系的微妙……砼行APP为搅拌站、施工单位、租赁单位及搅拌车驾驶员提供实用的对接工具，混凝土搅拌站企业也需要紧跟时代步伐，优化升级。

二、商品混凝土生产企业属于什么企业？

属于制造业，工业企业。

商品混凝土就是指用作商业用途，例如可出售、购买的混凝土。

现建筑施工大部分均使用商品混凝土。

由胶凝材料将集料胶结成整体的工程复合材料的统称。

通常讲的混凝土一词是指用水泥作胶凝材料，砂、石作集料；

与水(加或不加外加剂和掺合料)按一定比例配合，经搅拌、成型、养护而得的水泥混凝土，也称普通混凝土，它广泛应用于土木工程。

商品混凝土，又称预拌混凝土，简称为“商砼”，俗称灰或料：是由水泥、骨料、水及根据需要掺入的外加剂、矿物掺合料等组分按照一定比例，在搅拌站经计量、拌制后出售并采用运输车，在规定时间内运送到使用地点的混凝土拌合物。

扩展资料：原材料：水泥、石灰、石膏等无机胶凝材料与水拌和使混凝土拌合物具有可塑性；

进而通过化学和物理化学作用凝结硬化而产生强度。

一般说来，饮用水都可满足混凝土拌和用水的要求。

水中过量的酸、碱、盐和有机物都会对混凝土产生有害的影响。

集料不仅有填充作用，而且对混凝土的容重、强度和变形等性质有重要影响。

为改善混凝土的某些性质，可加入外加剂。

由于掺用外加剂有明显的技术经济效果，它日益成为混凝土不可缺少的组分。为改善混凝土拌合物的和易性或硬化后混凝土的性能，节约水泥，在混凝土搅拌时也可掺入磨细的矿物材料——掺合料。

它分为活性和非活性两类。

掺合料的性质和数量，影响混凝土的强度、变形、水化热、抗渗性和颜色等。

参考资料来源：股票百科-混凝土

三、商砼企业管理系统有哪些？

第一章 总则 第一条 为改善城市环境，降低噪声和粉尘污染，节约资源，确保工程质量，结合我市实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于我市行政区域内商品混凝土的生产、经营、运输、使用、监督和管理。

第三条 本办法所称商品混凝土（也称预拌混凝土）是指使用水泥、骨料、外加剂等，实施集中搅拌，以商品形式通过运输车提供给建设工地使用的混凝土拌合物。

第四条 市城乡规划建设委员会负责强制使用商品混凝土的监督管理工作。

商业、公安、交通、环保、综合执法等部门按各自职责，配合做好商品混凝土的监督管理工作。

第二章 混凝土生产企业的设立和资质管理 第五条 商品混凝土生产企业的设置，应符合建设规划、建筑行业发展规划以及环保要求，合理布局，避免重复建设。

第六条 对商品混凝土生产企业实行资质管理制度。

未取得商品混凝土生产企业资质等级证书的，禁止生产、经营商品混凝土。

第七条 商品混凝土生产企业必须按资质等级从事生产经营活动，不得擅自越级或超营业范围经营。

第三章 商品混凝土的供应和使用 第八条

市城市规划区，大洼县城、盘山新县城规划区内建设工程须使用商品混凝土。

第九条 应使用商品混凝土的区域内有列情形之一的，由建设（开发）、施工...

四、混凝土裂缝方面的论文

1、裂缝是混凝土的一个常见现象，也是混凝土一个十分复杂的问题。

混凝土裂缝类型很多，各种裂缝的成因、裂缝形态、预防方法见附表。

2、混凝土裂缝必须以预防为主，必须有设计、施工、混凝土生产企业各方面的通力合作，尤其是施工方与混凝土生产企业之间的互相配合。

3、商品混凝土搅拌站预防裂缝的措施：1) 严格控制集料的含泥量符合要求。

- 2) 不使用立窖水泥，刚出厂未经陈化的水泥不得急于使用。
 - 3) 外加剂不能经常变更，非变更外加剂不可时，应做与水泥的适应性试验。
 - 4) 使用合格的掺合料。
 - 5) 控制水胶比、粉砂含量、胶凝材料用量不要过大。
 - 6) 选择和使用适当的能保证密实性的砂率。
 - 7) 合理使用膨胀剂，包括膨胀剂的类型和掺量。
 - 8) 混凝土初凝和终凝之间的时间间隔不宜过长。
 - 9) 混凝土搅拌计量准确，物料投放不发生错误，搅拌时间符合要求，坚持开盘鉴定，坚持搅拌生产过程质量控制。
 - 10) 运输和泵送过程不改变混凝土的质量特性。
 - 11) 做好预拌混凝土现场交接与现场服务。
- 3、商品混凝土搅拌站要协助施工方做好混凝土的养护工作。

1) 尽可能早地保湿养护以避免塑性收缩裂缝。

尽可能早是指正常情况下，当混凝土浇筑后12小时内必须开始养护，并尽可能地早；

当遇到大风、干燥天气时应及时养护；

大体积混凝土浇筑时应与浇筑工作同步。

2) 足够长时间的保湿养护以避免干燥收缩裂缝。

足够长时间的湿养护是指硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥配制的混凝土至少保湿养护7天。

火山灰硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸水泥、复合硅酸盐水泥配制的混凝土以及掺有火山灰、粉煤灰掺合料的混凝土至少湿养护14天。

3) 保湿养护的方法。

采用复盖保湿养护方式可使用麻片、草帘、锯末等进行复盖，适时浇水，一般地说可初凝后复盖，终凝后开始浇水。

大面积水平结构，如地坪、楼板、屋面等也可以采用蓄水养护，但尽量推荐使用二次抹压后复盖塑料薄膜密封复盖的方法，保持塑料膜内有凝结水，尤其是对板状结构。

4) 为防止温度裂缝的产生，尤其是对大体积混凝土在保湿养护的同时，还应做好保温养护，保湿和保温必须同步。

5) 模板必须有足够强度和刚度的支撑。

6) 合理地浇筑顺序。

7) 适度振捣，不欠振，也过振，适时抹压。

8) 不过早拆模，拆模时防止剧烈振动和冲击。

9) 当混凝土强度较低（一般低于1.2MPa）时，不得踩踏和过早施加荷载。

10) 养护过程中如发现遮盖不全，浇水不足，以至表面泛白或出现细小干缩裂缝时，应立即遮盖，充分浇水，加强养护，并延长浇水养护时间加以补救。

五、商品混凝土企业资质有没有限制

预拌商品混凝土专业企业资质分为二级、三级。

二级资质标准：1、商品混凝土年产量10万立方米以上，产品质量合格。

2、企业经理具有5年以上从事工程管理工作经历或具有中级以上职称；
技术负责人具有3年以上从事商品混凝土生产工作经历并具有相关专业中级以上职称；

财务负责人具有中级以上会计职称。

企业有职称的工程技术和经济管理人员不少于15人，其中工程技术人员不少于10人；

工程技术人员中，具有中级以上职称的人员不少于5人。

3、企业注册资本金2000万元以上，企业净资产2500万元以上。

4、企业近3年最高年工程结算收入3000万元以上。

5、配有2台55立方米/小时以上的搅拌系统，混凝土运输车不少于10辆，辅送泵不少于2台。

6、企业设有混凝土专项试验室。

三级资质标准：1、商品混凝土年产量5万立方米以上，产品质量合格。

2、企业经理具有3年以上从事工程管理工作经历；

技术负责人具有2年以上从事商品混凝土生产工作经历并具有相关专业中级以上职称；

财务负责人具有初级以上会计职称。

企业有职称的工程技术和经济管理人员不少于8人，其中工程技术人员不少于5人；
工程技术人员中，具有中级以上职称的人员不少于2人。

3、企业注册资本金1000万元以上，企业净资产1200万元以上。

4、企业近3年最高年工程结算收入1500万元以上。

5、配有1台30立方米/小时以上的搅拌系统，混凝土运输车不少于5辆，辅送泵不少于1台。

6、企业设有混凝土专项试验室。

承包工程范围：二级企业：可生产各种强度等级的混凝土和特种混凝土。

三级企业：可生产强度等级C60及以下的混凝土。

注：二级、三级企业均可兼营市政工程方砖、道牙、隔离墩、地面砖、花饰、植草砖等小型预制构件。

参考文档

[下载：商品砼上市公司有哪些企业.pdf](#)

[《股票持仓多久才会亏损》](#)

[《股票08年跌了多久》](#)

[《股票账户多久没用会取消》](#)

[《买了股票持仓多久可以用》](#)

[下载：商品砼上市公司有哪些企业.doc](#)

[更多关于《商品砼上市公司有哪些企业》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/store/53466607.html>